

# Plancher, Revêtements, Boiseries

D . S . B

## **PARTICULARITÉ POUR PLANCHER DE MÉLÈZE ET PLANCHE MURALES.**

### **MÉLÈZE LARICIN**

- Grosseur des nœuds illimitée si solide
  - Gerces de surface qui crée un relief
- Fentes sur le dessus ou le dessous qui n'atteignent pas la demie de l'épaisseur de la pièce, acceptées si solide.
- Différence d'une lamelle à une autres de 1/16eme de pouces maximum
- Nœuds sur la rive arraché qui n'accroche pas.-Longueurs disponibles de 4 à 12' (moins de 10% inférieur à 4')
- Back relief sur plancher, sablage 100 à 120 avec sableuse à brosse.
- Embouts des lamelles à couper par le client pour agencement de longueurs souhaité.

Pour le Mélèze, nous recommandons le huilage avec les huiles Prato-verde.

Le mélèze ne devrait pas être recouvert de substance qui laisse une pellicule de surface tel que un vernis lustré, mais plutôt opter pour un fini mat, les huiles, sont fait à base de huile d'abrasin, huile de Carthame, de bois de chine et ne contienne que très peu de COV. Des réparations de surface sont possible avec l'huile un petit sablé 220 une petite quantité d'huile et le tour est joué, ce qui n'est pas possible avec des vernis.

Pour plus d'informations sur ses produits : [www.sciagemobile.com](http://www.sciagemobile.com)  
[www.prato-verde.ca](http://www.prato-verde.ca)